

Codice articolo:

**4212010**

Descrizione sintetica:

**Additivo per massetto**



**Descrizione di capitolato:**

Additivo superfluidificante per massetti, liquido sintetico esente da cloruri, realizzato secondo norma UNI 8145. Polimero in polvere costituito da un copolimero vinilacetato-etilene in soluzione acquosa. Permette una riduzione dell'acqua necessaria all'impasto, riducendo considerevolmente la formazione di bolle d'aria nel massetto, con conseguente aumento della resistenza meccanica e trasmissione del calore dello stesso. Non corrode le armature metalliche ed è compatibile con i tubi ed i pannelli del sistema radiante a pavimento.

**Modalità d'uso:**

L'additivo Ma.s.ter. System viene introdotto direttamente in betoniera per completare l'impasto; non miscelare agli inerti e/o cemento ancora asciutti, bensì dopo che si è introdotto il 50% dell'acqua d'impasto.

Dosaggio (per un impasto di tipo plastico): 1l ogni 100 Kg di cemento / 3 l ogni m<sup>3</sup> d'impasto;

Colore: bianco;

Tipo imballo: tanica;

Contenuto imballo: 10 Kg.

**Ulteriori informazioni:**

Conservare nel recipiente chiuso, protetto dal gelo e dall'esposizione diretta dei raggi solari.

**Verificare la compatibilità con altri, eventuali, additivi.**

**AVVERTENZE:**

**Prodotto irritante**

**Tenere lontano dalla portata dei bambini**

*Evitare il contatto con gli occhi, può causare sensibilizzazione se a contatto con la pelle;*

*Indossare appositi guanti ed una protezione per gli occhi; in caso di contatto con gli occhi, non*

*strofinare, si consiglia di sciacquare con abbondante acqua e consultare immediatamente il medico.*

**Gettare la sostanza ed il suo contenitore negli appositi punti di ritiro dei materiali nocivi.**