www.master-system.it

Codice articolo:

89050000

Descrizione sintetica:

Kit preparatore acs 25 l/min

Descrizione di capitolato:

Produttore istantaneo di acqua calda sanitaria ad alta efficienza, ideale per l'utilizzo con pompe di calore e/o impianti solari termici.
Dotato di regolatore elettronico con interfaccia utente, pompa modulante sul circuito primario, scambiatore di calore a piastre in acciaio inox AISI 316 e box di contenimento per installazione a parete. Previene la formazione di batteri mediante la produzione istantanea di acqua calda. Consente la regolazione elettronica programmabile della temperatura dell'acqua calda prodotta, temperatura ricircolo, fasce orarie, accensione ricircolo e cicli antilegionella (optional).
Garantisce un risparmio energetico in quanto dotato di regolazione elettronica del numero di giri della pompa in base al fabbisogno di acqua calda.

Dati tecnici:

Caratteristica	u.m.	valore
Lunghezza	mm	**455**
Altezza	mm	**620**
Profondità	mm	**248**
Attacchi primario	-	**Ø1"**
Attacchi secondario	-	**Ø3/4"**
Peso	kg	**20,5**
Produz. acs (10-45°C) primario 50/55/65°C	l/min	**18/25/40**
Portata acqua primario	l/h	**2500**
Produzione max acs	l/min	**40**
Portata minima accensione	l/min	**2**
Assorbimento pompa	W/A	**40/0,58**
Prevalenza residua primario	bar	**0,2**

Codice articolo:

89050040

Descrizione sintetica:

Kit preparatore acs 40 l/min

Descrizione di capitolato:

Produttore istantaneo di acqua calda sanitaria ad alta efficienza, ideale per l'utilizzo con pompe di calore e/o impianti solari termici.
Dotato di regolatore elettronico con interfaccia utente, pompa modulante sul circuito primario, scambiatore di calore a piastre in acciaio inox AISI 316 e box di contenimento per installazione a parete. Previene la formazione di batteri mediante la produzione istantanea di acqua calda. Consente la regolazione elettronica programmabile della temperatura dell'acqua calda prodotta, temperatura ricircolo, fasce orarie, accensione ricircolo e cicli antilegionella (optional).
Garantisce un risparmio energetico in quanto dotato di regolazione elettronica del numero di giri della pompa in base al fabbisogno di acqua calda.

Dati tecnici:

Caratteristica	u.m.	valore
Lunghezza	mm	**455**
Altezza	mm	**620**
Profondità	mm	**248**
Attacchi primario	-	**Ø1"1/4**
Attacchi secondario	-	**Ø1"**
Peso	kg	**22,5**
Produz. acs (10-45°C) primario 50/55/65°C	l/min	**30/40/60**
Portata acqua primario	l/h	**2800**
Produzione max acs	l/min	**100**
Portata minima accensione	l/min	**5**
Assorbimento pompa	W/A	**80/0,96**
Prevalenza residua primario	bar	**0,25**